

TYPE 20-1-1

Power-Clamps®



Construction / Ausführungen:

"W1" Screw/Schraube M6 x 45, DIN 912, 8.8
Band 20mm/1mm, DIN 1623; St.12.03
White galvanized/Weiß galvanisiert (Cr3)

"W5" Screw M6 x 45, DIN 912, A4
Band 20mm/1mm, (1.4404)
(Acid and seawater resistant)
(Säure- und Meerwasserbeständig)

Part-Nr. Artikel No.	Min.Dia. mm	Max.Dia. mm	Qty/Stück per/pro Box/Karton	Weight/Gew. Box/Karton Kg
20-1-1-035	31	35	100	7,9
20-1-1-038	34	38	95	7,9
20-1-1-040	35	40	95	8,0
20-1-1-043	38	43	75	6,5
20-1-1-045	40	45	75	6,7
20-1-1-050	44	50	75	7,2
20-1-1-055	49	55	60	6,0
20-1-1-060	54	60	50	5,3
20-1-1-065	59	65	40	4,7
20-1-1-070	64	70	35	3,9
20-1-1-075	69	75	65	8,0
20-1-1-080	74	80	60	7,7
20-1-1-085	79	85	55	7,4
20-1-1-090	84	90	45	6,2
20-1-1-095	89	95	45	6,5
20-1-1-100	94	100	40	6,1
20-1-1-105	99	105	35	5,4
20-1-1-110	104	110	30	4,9
20-1-1-115	109	115	30	5,0
20-1-1-120	114	120	30	5,0
20-1-1-125	119	125	25	4,5
20-1-1-130	124	130	25	4,4
20-1-1-135	129	135	20	3,8

Place of delivery: ex works / Lieferung: Ab Werk

Delivery time: According to agreement / Lieferzeit: nach Vereinbarung

The reliable connection for hose and tube systems
Die sichere Verbindung für Schlauch- und Rohrsysteme

