



VVS NR.

43410

LAG-14 ER

40731

Beholder for LAG



43410

Overvågning ved hjælp af en spærrevæske, der udfylder hulrummet i en dobbeltvægget tank. Alarmen udløses når spærrevæskens niveau i LAG-beholderen falder under en grænse. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



43750

Eurovac HV



43750

Vakuumovervågning. Alarmen er udstyret med en vakuumpumpe, der opretholder et undertryk i dobbelttankens hulrum. Alarmen udløses, hvis der opstår en lækage og pumpens kapacitet ikke længere er i stand til at opretholde det nødvendige tryk. Arbejder ved -340 til -380 mB. For 220 VAC.



43755

Eurovac NV

Samme som ovenstående, men arbejder ved -60 til -85 mB.

43755



43790

Europress LAD-10



43790

Trykovervågning. Alarmen er udstyret med en luftpumpe, der opretholder et overtryk i dobbelttankens hulrum. Alarmen udløses, hvis der opstår en lækage og pumpens kapacitet ikke længere er i stand til at opretholde det nødvendige overtryk. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



44502

Oliemelder OM5

44503

Sonde for OM5



44502

Optoelektrisk alarmerhed, der registrerer olieudslip. Udstyres med indtil 5 styk sonder, der anbringes på de steder hvor der er risiko for udslip. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



Revisionsdato: 8-Oktober 2018