



368814.000

VVS NR.

368814.000

Dunstfri Universaloliemåler  
Grundskala: 1200L/158 cm Ovaltank  
Monteres i 1-1/2" rørmuffe.

Vedlagte skalaer :

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1200L/138 cm Ovaltank | 600L/125 cm Firkanttank  |
| 1500L/158 cm Ovaltank | 1200L/125 cm Firkanttank |
| 1800L/158 cm Ovaltank | 0-200 cm Linearskala     |

368814.000/00

Andre skalaer fremstilles efter behov.



368815.020

368815.020


Båndmåler, 2m  
Viser aktuelt tankniveau i cm, som omsættes til liter ved hjælp af en pejletabel.  
Monteres i 1-1/2" rørmuffe.



11500

11500

Unimes, mekanisk tankmåler  
Trinløs indstillelig for alle tankhøjder mellem 90 og 200 cm.  
Leveres med %-skala, men kan også udrustes med specialskala efter behov. Monteres valgfrit i 1-1/2" eller 2" rørmuffe.



368844.000

368844.000

HL-Præcis pneumatisk op til 100.000L (inkl. skala efter eget valg)  
Installationssæt, 8 m komplet  
Ekstra slange for ovenstående  
Ekstra skala

368849.008  
368849.008/A  
368844.000/B



141070

141070

TankAlert Ultrasonisk tankmåler  
For alle tankformer. Overvåger kontinuerligt tankens indhold, og viser aktuell fyldestand på grafisk display med 10 målepunkter.  
Display monteres i en stikkontakt indenfor 200m radius og modtager signalet trådløst.  
Kan anvendes på tanke mellem 0,5 og 3,0 meter højde. Kan anvendes til olie eller vand.  
Monteres i 1-1/2" rørmuffe i toppen af tanken.  
Adapter til 2" muffe kan medleveres.



Revisionsdato: 8-Oktober 2018

**NYHED**



52145

VVS NR.

52145

Digital tankmåler.  
Elektro/ pneumatisk funktion,  
til tankhøjde på max 4 meter (diesel).  
Inkl. installationssæt m. 20m måleledning  
(slange), samt batteri (9V) og forskruinger.



52151

Elektronisk Oliemåler-TankControl 01  
Avanceret enhed med grafisk display  
og indbygget relæ, der kan styre f.eks.  
en alarm eller sende en SMS når  
tankindholdet kommer under en indstillet  
værdi. Tilsluttes 220 VAC (lysnet).



52150

52150

Elektronisk Oliemåler - DIT 10  
med digital visning, programmeret  
for alle gangbare tankformer.  
Leveres med langtidsbatteri for  
op til 7 års drift.

6830000009

Batteri for ovenstående, 3,6V Litium



H0634.001

H0634.001

Forbrugsmåler med mekanisk  
tælleværk. Monteres i sugeledningen  
mellem tank og oliefyr.  
Udlæsning 0-99999,98 Liter,  
tryk max. 25 bar, tryktab 0,1-0,2 bar,  
arbejdsområde: 0,7-40,0 liter/time  
målenøjagtighed +/- 1%  
Tilslutninger 1/8" indv. rørgvind.

**NYHED**



118005

118005

Som ovenstående, men med digitalt  
display og impulsrelæ (50 impuls/liter)  
for fjernaflæsning

**NYHED**



118008

118008

Impulstæller til fjernvisning i  
forbindelse med ovenstående  
forbrugsmåler(118005). Kan programmeres til 8  
måleperioder samt totalt forbrug.

