

OLIEMÅLERE 1

Juli 2015




368814.000



368815.020



11500



368844.000



141070

VVS NR.

368814.000

Dunstfri Universaloliemåler
 Grundskala 1200L/158 cm Ovaltank
 Vedlagte skalaer 1200L/138 cm Ovaltank
 600L/125 cm Firkanttank
 1200L/125 cm Firkanttank
 1500L/158 cm Ovaltank
 1800L/158 cm Ovaltank
 0-200 cm Linearskala

368814.000/00

Andre skalaer fremstilles efter behov.
 Monteres på 1-1/2" rørmuffe.

368815.020

Båndmåler, 2m
 Viser aktuelt tankniveau i cm, som omsættes til liter ved hjælp af en pejletabel.
 Monteres på 1-1/2" rørmuffe.

11500

Unimes, mekanisk tankmåler
 Trinløs indstillelig for alle tankhøjder mellem 90 og 200 cm.
 Leveres med %-skala, men kan også udrustes med specialskala efter behov. Monteres valgfrit på 1-1/2" eller 2" rørmuffe.

368844.000

HL-Præcis pneumatisk op til 100.000 L (inkl. skala efter eget valg)

368849.008

Installationssæt, 8 m komplet

368849.008/A

Ekstra slange for ovenstående

368844.000/B

Ekstra skala

141070

TankAlert Ultrasonisk tankmåler
 For alle tankformer. Overvåger kontinuerligt tankens indhold, og viser aktuel fyldestand på grafisk display med 10 målepunkter. Display monteres i en stikkontakt indenfor 200m radius og modtager signalet trådløst. Kan anvendes på tanke mellem 0,5 og 3,0 meter højde. Kan anvendes til olie eller vand. Monteres på 1-1/2" rørmuffe i toppen af tanken. Adapter til 2" muffe kan medleveres.

28/8-2017



OLIEMÅLERE 2

Juli 2015



52130

VVS NR.

52130

Kombineret Oliemåler - Unimes E
Analogt måleuret, der monteres på tanken. Måleuret forbindes tillige med en digital udlæsning der monteres inde i huset. Leveres med langtidsbatteri for op til 7 års drift.



52122

52122

Elektronisk Oliemåler - DIT 01 med digital visning, programmeret for alle gangbare tankformer. Leveres med langtidsbatteri for op til 7 års drift.



52123

52123

Elektronisk Oliemåler-TankControl 01 Avanceret enhed med grafisk display og indbygget relæ, der kan styre f.eks. en alarm eller sende en SMS når tankindholdet kommer under en indstillet værdi. Tilsluttes 220 VAC (lysnet).



H0634.001

Forbrugsmåler med mekanisk tællerværk. Monteres i sugeledningen mellem tank og oliefyrr. Udlæsning 0-99999,98 Liter tryk max. 25 bar, tryktab 0,1-0,2 bar, arbejdsområde: 0,7-40,0 liter/time målenøjagtighed +/- 1% Tilslutninger 1/8" indiv. rørgvind.



H0634.001

H0634.001/RR

Som ovenstående, men med digitalt display og impulsrelæ (50 impuls/liter) for fjernaflæsning

118060+

Displayenhed Sartronic SOZ960B

118050+

Målerenhed SOG960

118067Kabel

Forbrugsmåler med elektronisk digital udlæsning til tavlemontage. Tryk max. 25 bar, tryktab 0,1-0,2 bar, arbejdsområde: 1-40 liter/time målenøjagtighed +/- 1% Tilslutninger 1/8" udvv. rørgvind. Displayenheden er batteridrevet. Kan også leveres for lysnet.



28/8-2017

