






	<u>VVS NR.</u>	
368781.100	368781.100	Flow kontrol 3K TÜV godkendt automatisk olieaflifter som monteres i sugeledning mellem tank og brænder umiddelbart før brænderen. Udskiller luftbobler fra oliestrømmen, hvorved opnås en bedre forbrænding. Leveres inklusive armeret slange med 1/4" omløber for tilslutning til brænder.
	368791.100	Flow kontrol med integreret filter. Som ovenstående, men med integreret oliefilter, hvorved der opnås yderligere forbedring af forbrænding og dyselevetid. Leveres med 2 stk armerede slanger med 3/8" omløber for tilslutning til brænder.
	370893.003	Hurtigudlifter 0-12 bar 3/8" Anvendes for at udskille akkumuleret luft i ekspansionsbeholder
370893.003	370893.003/A	Kontraventil for ovenstående (Muliggør udskiftning af udlufteren uden at trykket tages af anlægget)
	20139	Membran-Antihævertventil Universal justerbar 1-3 m
20139	09001	Sikkerhedsventil 0,5 bar Forhindrer dannelse af overtryk i lukket beholder. Tilslutning 1/2" WRG. Materiale messing.
	09001	
	368730.120	1/4" x 1/8" RL messing nipler
368730.120	368730.122	1/4" x 1/4" RL messing nipler
	368730.123	1/4" x 3/8" RL messing nipler
	368730.125	1/4" x 1/2" RL messing nipler
	20903	Reduktionsfitting (ABS) 2" x 1-1/2"
20905	20905	Reduktionsfitting (ABS) 1-1/2" x 1"
	367864.011/Adapter	Adapterring i aluminium 1.1/2" til 2" for gammel tankfløjte type 367864.011
367864.011/Adapter		