

DIVERSE



VVS NR.

368781.100

Flow kontrol 3K TÜV godkendt

automatisk olieafløfter som monteres i sugeledning mellem tank og brænder umiddelbart før brænderen. Udskiller luftbobler fra oliestrømmen, hvorved opnås en bedre forbrænding. Leveres inklusive armeret slange med 1/4" omløber for tilslutning til brænder.



368791.100

Flow kontrol med integreret filter.

Som ovenstående, men med integreret oliefilter, hvorved der opnås yderligere forbedring af forbrænding og dyselevetid. Leveres med 2 stk armerede slanger med 3/8" omløber for tilslutning til brænder.



370893.003

Hurtigudløfter 0-12 bar 3/8"

Anvendes for at udskille akkumuleret luft i ekspansionsbeholder



370893.003/A

Kontraventil for ovenstående

(Muliggør udskiftning af udløfteren uden at trykket tages af anlægget)

20139

Membran-Antihævertventil



09001

Universal justerbar 1-3 m

Sikkerhedsventil 0,5 bar

Forhindrer dannelse af overtryk i lukket beholder. Tilslutning 1/2" WRG.



368730.120

Materiale messing.

1/4" x 1/8" RL messing nipler

368730.122

1/4" x 1/4" RL messing nipler

368730.123

1/4" x 3/8" RL messing nipler

368730.125

1/4" x 1/2" RL messing nipler



20903

Reduktionsfitting (ABS) 2" x 1-1/2"

20905

Reduktionsfitting (ABS) 1-1/2" x 1"

