

TYPE 25-1-2

Power-Clamps®



Construction / Ausführungen:

- "W1" Screw/Schraube M8 x 60/80, DIN 912, 8.8
Band 25mm/1mm, DIN 1623; St.12.03
White galvanized/Weiß galvanisiert (Cr3)
- "W5" Screw/Schraube M8 x 60/80, DIN 912, A4
Band 25mm/1mm, (1.4404)
(Acid and seawater resistant)
(Säure- und Meerwasserbeständig)

Part-Nr. Artikel No.	Min.Dia. mm	Max.Dia. mm	Qty/Stück per/pro Box/Karton	Weight/Gew. Box/Karton Kg
25-1-2-070	60	70	48	13,8
25-1-2-075	65	75	44	13,0
25-1-2-080	70	80	44	13,2
25-1-2-085	75	85	36	11,2
25-1-2-090	80	90	36	11,4
25-1-2-095	85	95	32	10,0
25-1-2-100	90	100	28	9,1
25-1-2-105	95	105	24	7,8
25-1-2-110	100	110	24	8,2
25-1-2-115	105	115	24	8,3
25-1-2-120	110	120	24	8,7
25-1-2-125	115	125	20	7,4
25-1-2-130	120	130	20	7,6
25-1-2-135	125	135	16	6,1
25-1-2-140	130	140	16	6,2
25-1-2-145	135	145	16	6,3
25-1-2-150	140	150	16	6,4
25-1-2-155	145	155	12	5,1
25-1-2-160	150	165	12	5,2
25-1-2-165	155	170	12	5,2
25-1-2-170	160	175	8	3,7
25-1-2-175	165	180	8	3,7
25-1-2-180	170	185	8	3,8
25-1-2-190	180	195	8	3,8
25-1-2-200	190	205	8	3,8
25-1-2-210	200	215	8	4,0
25-1-2-220	210	225	4	2,2
25-1-2-230	220	235	4	2,2
25-1-2-240	230	245	4	2,2
25-1-2-250	240	255	4	2,3
25-1-2-260	250	265	4	2,4

Place of delivery: ex works / Lieferung: Ab Werk

Delivery time: According to agreement / Lieferzeit: nach Vereinbarung

The reliable connection for hose and tube systems
Die sichere Verbindung für Schlauch- und Rohrsysteme



TYPE 25-1-2**Power-Clamps®**

Part-Nr. Artikel No.	Min. Dia. mm	Max. Dia. mm	Qty/Stück per/pro Box/Karton	Weight/Gew. Box/Karton Kg
25-1-2-270	260	275	4	2,4
25-1-2-280	270	285	4	2,5
25-1-2-290	280	295	4	2,5
25-1-2-300	290	305	4	2,6
25-1-2-310	300	315	4	2,6
25-1-2-320	310	325	8*	5,0
25-1-2-330	320	335	8*	5,1
25-1-2-340	330	345	4*	2,8
25-1-2-350	340	355	4*	2,8
25-1-2-360	350	365	4*	2,6
25-1-2-370	360	375	4*	2,7

Positions marked with an * are packed as two halves. Positionen mit einem * sind als zwei Halbschellen verpackt.

Place of delivery: ex works / Lieferung: Ab Werk

Delivery time: According to agreement / Lieferzeit: nach Vereinbarung

The reliable connection for hose and tube systems
Die sichere Verbindung für Schlauch- und Rohrsysteme

